

Moteurs tubulaires 230 Vca

230 Vac tubular motors

**Des moteurs fiables
aux performances incroyables !**

Il motorisent tout ! SIMU propose une gamme complète de moteurs Ø40, 50 et 60 mm qui permettent de motoriser tous les volets roulants et stores, des plus petits aux plus grands. De plus, grâce à un vaste choix de jeux d'adaptation, ils peuvent être adaptés à tous les tubes du marché.

Robuste : les moteurs tubulaires SIMU sont fabriqués en France et sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité. Ils sont composés d'un système de fin de course très précis et bénéficient d'une sonde thermique intégrée, leur assurant protection et durabilité. De plus, chaque moteur est systématiquement soumis à un contrôle des principales caractéristiques lors de sa fabrication.

Disponibles avec manœuvre de dépannage : pour plus de sécurité, les moteurs DMI5 et DMI6 sont équipés d'une manœuvre de dépannage manuel permettant de manœuvrer le volet roulant ou le store en cas de coupure de courant.

**Reliable motors
with incredible performances!**

They motorize everything! SIMU offers a complete range of Ø40, 50 and 60 mm motors which give the opportunity to motorize all roller shutters and awnings, the smallest such as the largest. Moreover, they can be adapted to all tubes of the market thanks to a wide range of adaptor sets.

Robust: SIMU tubular motors are made in France and are reputed for their quality and reliability. They are composed of an accurate end-limit system, a thermal probe, which ensure their protection and durability. Moreover, each motor systematically undergoes quality checks during its manufacturing.

Available with a manual override: for more security, DMI5 and DMI6 motors are equipped with a manual override to operate the roller shutter or awning in case of power failure.



Compatible avec la commande CEGEO

Les moteurs tubulaires 230 Vca peuvent être pilotés via le système de commande CEGEO. Créé par SIMU, ce système permet de réaliser des commandes hiérarchisées combinant commandes individuelles, groupées et générales.





Compatible with the CEGEO control

SIMU 230 Vac motors can be controlled with the CEGEO control system. Designed by SIMU, this system will give you the opportunity to realize hierachized controls, combining individual, group and general controls.



Gamme moteurs

Motor range

Moteur Motor	couple (Nm)	Alimentation 230V - 50 Hz			Alimentation 120V - 60 Hz		
		Vitesse Speed (tr/min - rpm)	Puissance Power (W)	Intensité Current (A)	Vitesse Speed (tr/min - rpm)	Puissance Power (W)	Intensité Current (A)
 T3.5 - Ø40	3	25	80	0,4	-	-	-
	4	12	65	0,35	30	100	0,95
	6	12	80	0,4	14	105	0,95
	9	12	100	0,5	14	135	1,2
	13	8	95	0,5	-	-	-
 T5 - Ø50	5	-	-	-	35	110	0,95
	6	32	120	0,5	-	-	-
	8	17	100	0,4	-	-	-
	10	17	120	0,5	12	80	0,7
	-	-	-	-	35	150	1,3
	15	32	240	1,1	-	-	-
	15	17	140	0,65	18	130	1,1
	20	17	160	0,75	12	130	1,1
	25	17	170	0,8	18	180	1,6
	30	17	240	1,1	12	170	1,5
	35	17	240	1,1	18	250	2,1
	40	12	240	1,1	12	210	1,8
 T6 - Ø60	50	12	240	1,1	12	210	2,1
	40	17	240	1,25	-	-	-
	55	17	290	1,5	-	-	-
	60	12	240	1,25	14	285	2,5
	70	17	350	1,9	-	-	-
	80	12	290	1,5	14	390	3,4
	85	17	400	2,1	-	-	-
	100	12	350	1,9	14	430	3,8
 DMI 5 - Ø50 avec manœuvre de secours with manual override	120	12	400	2,1	-	-	-
	8	17	100	0,4	-	-	-
	10	17	120	0,5	12	80	0,7
	15	17	140	0,65	18	130	1,1
	20	17	160	0,75	12	130	1,1
	25	17	170	0,8	18	180	1,6
	30	17	240	1,1	12	170	1,5
	35	17	240	1,1	18	250	2,1
	40	12	240	1,1	12	210	1,8
 DMI 6 - Ø60 avec manœuvre de secours with manual override	50	12	240	1,1	12	250	2,1
	40	17	240	1,25	-	-	-
	55	17	290	1,5	-	-	-
	60	12	240	1,25	14	285	2,5
	70	17	350	1,9	-	-	-
	80	12	290	1,5	14	390	3,4
	85	17	400	2,1	-	-	-
	100	12	350	1,9	14	430	3,8
	120	12	400	2,1	-	-	-

Les moteurs tubulaires 230 Vca sont également disponibles avec récepteur radio intégré. Nous consulter.

SIMU 230Vac tubular motors are also available with integrated radio receiver. Please, consult us.

