

## INSTRUCTION DE POSE

### 1. NORME GENERALE :

**1.1** Le montage d'un store véranda nécessite l'intervention d'une personne suffisamment préparée, capable d'exécuter avec compétence les opérations décrites ci-dessous et sans créer de situation dangereuse pour lui-même et les autres.

**1.2** Selon les dimensions du store, l'intervention de deux personnes ou plus peut s'avérer nécessaire.

**1.3** Les opérations à risque ( par exemple l'intervention sur un toit ou l'utilisation d'une échelle) doivent être prises en compte par le responsable. C'est à lui d'évaluer le matériel nécessaire à la pose et à la direction des opérations à effectuer dans le respect des normes de sécurité en vigueur.

### 2. RECEPTION DE LA MARCHANDISE :

**2.1** Dès réception, contrôler que l'emballage contient tous les composants du store :

- \_ Le caisson avec l'axe motorisé, la toile avec la barre de traction contenant le système de tention.
- \_ Les coulisses.
- \_ Le sachet avec les accessoires nécessaires à la pose.

### 3. ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE :

**3.1** les supports de fixations des coulisses sont en deux parties réglables.

Tracer l'axe et positionner les supports selon les indications ci-après :

- \_ Mesurer la largeur  $< L >$  du store ; l'axe des supports doit être à 32.5mm plus à l'intérieur.
- \_ Le nombre de supports doit être réparti également sur chaque coulisse.
- \_ Le premier support ( côté coffre ) doit être placé immédiatement à l'entrée de la coulisse.
- \_ Le dernier support ( côté barre de tirage ) doit se situer entre 40 et 200mm du bas de la coulisse.
- \_ Les éventuels support intermédiaires doivent être équidistant ( en dessous de 1 200mm ) doivent être équidistants entre eux et les 2 extrémités.

