



TEL 04 72 67 01 16

www.prodotti.france.com

DEVIS

COMMANDE

ADRESSE DE LIVRAISON

CACHET + SIGNATURE

Réf client :

Contact :

Date d'envoi :

Semaine d'expédition souhaitée :

1 - Store

Coffre :

CT 55 C 63
CT 76 C 83
CT 103 C 103

[Cliquez ici pour voir le tableau
d'encombrement des toiles](#)

Sans coffre (Sc)

Horizontal (Ho)

ZIP (Zip) STT (Stt)

2 - Manœuvres

Manuelles

Treuil (To) Cordon (Co)
Chaînette Sidewinder (Cs) Ressort (Re)
Sangle (Sa)

Motorisées

Filaire (Fi) Simu (Si)
Radio* (Ra) ou (IO) Somfy (So)
Solaire (Sol) Autre :

* télécommandes en option voir partie 12

3 - Sorties Manœuvres


Treuil

sortie sous coffre 1 / 8
sortie à 90° 6 / 7
sortie à 45° 8
maniv décrochable 1 / 6 / 7 / 8
pose en fouille 6 / 7 / 8

Sangle / Cordon

sortie sous coffre 1
renvoi 6 / 7

N° de position de sortie



Moteur (sortie du fil)

haut 4 / 5
bas 1
devant 2 / 3
derrière 6 / 7
sur le côté 9

Longueur de fil

Uniquement pour les moteurs Ø 50
Somfy (filaire + RTS) et Simu (radio)

☐ 5 m ☐ 10 m

4 - Longueur de manœuvre

Longueur de manivelle (déployée - en mm)

Longueur de la chaînette (en mm)

5 - Guidage


Sans guidage (SG)

Coulisse (G25) (toile non pénétrante)

Coulisse (G50) (toile pénétrante)

Coulisse (G80) (toile pénétrante)

Câble (Ca) Tige inox (Ti)



6 - Barres de charge

Compatibilité guidage

Galva (Ga) G25, câble, SG*
FG42 (Fg) G25, G50, G80, SG*
FR23 (Fr) SG*

SG* : sans guidage

7 - Toiles

Type :

Coloris :

Dominante int :


Dominante ext :

Pénétrante dans la coulisse:


non raidisseurs
oui opercules

8 - Disposition store vertical

Exterieur




enr ext (E-E)




enr int (E-I)

Intérieur




enr int (I-I)



enr ext (I-E)

9 - Disposition store horizontal



Coffre tourné vers le bas

(Cb)

Coffre tourné vers le haut

(Ch)

10 - Coloris structure

9016 7016 gris galet (9660)

RAL spécial (plus valeur) :

11 - Pose

Avec guidage

De face + clip (FaC)

De face (Fa) avec perçage (Ap)

Tableau (Ta) avec perçage (Ap)

Plafond (Pla)

Sol (Sol) - guidage câble avec pontet

12 - options

Situio 1 - qté :

Situio 5 - qté :

Smoove - qté :

Réglages usine pour moteur RTS

oui

non

Autres (référence produit) :

COTES DE FABRICATION

COMMENTAIRES

* côté de manœuvre vue intérieure

	repères	QTÉ	largeur (mm)	hauteur (mm)	CMVI*	1 store	2 manœuvre	3 sortie	4 longueur manœuvre	5 guidage	6 barre de charge	7 toile	oper cule	raidis seur	8+9 dispo	10 coloris structure	11 pose	12 options	
A																			
B																			
C																			
D																			
E																			
F																			
G																			
H																			
I																			
J																			
K																			

Utilisez la touche TAB pour naviguer
entre les cellules du document